

# システム機能・仕様アイコン一覧表

機能・仕様		<input checked="" type="checkbox"/> …… 標準装備 <input type="checkbox"/> …… モード選択式 <input type="checkbox"/> …… オプション                    - …… 必要無しまたは該当せず							
VISION 機種品番: 1480(B□)   1480(S□)   1480(H□)   1460(B□)   1460(S□)   1460(H□)		2460B   2460H							
VISION 本体価格 (消費税込) →		オープン			オープン			¥63,800	¥45,100
本体・リモコン仕様	電子パワーサイレン(別置)	KB22-1	KR22-1	<input type="checkbox"/>	KB22-1	KR22-1	<input type="checkbox"/>	KB24-1	<input type="checkbox"/>
	音圧	125dB	125dB	<input type="checkbox"/>	125dB	125dB	<input type="checkbox"/>	125dB	<input type="checkbox"/>
	音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色	<input type="checkbox"/>	BEEP 1音色	BEEP 1音色	<input type="checkbox"/>	BEEP 1音色	<input type="checkbox"/>
	警報時間 & 警告時間	30秒 & 2秒	30秒 & 2秒	<input type="checkbox"/>	30秒 & 2秒	30秒 & 2秒	<input type="checkbox"/>	30秒 & 2秒	<input type="checkbox"/>
	バッテリー断線警報	Bモデルのみ◎			Bモデルのみ◎			Bモデルのみ◎	
	デジタルリモコン	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	ローリングコード	-			-			-	
	特定小電力	-			-			-	
	リモコン電池寿命	-			-			-	
	リモコン電池	-			-			-	
	登録可能リモコン数	4	<input type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>		4	<input type="checkbox"/>
本体機能	純正キーレス、スマートキー連動	◎			◎			◎	
	システム待機時消費電流(衝撃センサー付)	15mA(12V)	9mA(12V)	9mA(12V)	14mA(12V)	8mA(12V)	8mA(12V)	15mA(24V)	7mA(24V)
	システム警報時消費電流(サイレン付)	最大 1 A			最大 1 A			最大 1 A	
	本体使用周囲温度	-40~85℃			-40~85℃			-40~85℃	
	本体 & サイレン・防水構造	IP40 & IP54			IP40 & IP54			IP40 & IP54   IP40	
	新保安基準適合	◎			◎			-	
	威嚇用LED(赤)	PBS-90L			PBS-90L			PBS-90L	
	機能設定スイッチ	◎			◎			◎	
	チャープ音動作確認 ON/OFF	○ワンタッチ			○ワンタッチ			○ワンタッチ	
	メモリー機能	◎			◎			◎	
	セクターメモリー	◎			◎			◎	
プロテクト方式	ハイセキュリティサイレンストップ	オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎	
	オートアーム	○			○			○	
	オートリアーム	○			○			○	
	パニックサイレンモード	オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎	
	エラーチャープ◎	◎			◎			◎	
	SBS迷惑防止(セクターバイパス◎)	◎			◎			◎	
	バイパス回数: センサー警告・センサー警報・ドア・IG	10・10・5・10			10・10・5・10			10・10・5・10	
	強制解除	◎			◎			◎	
	リセットコードプログラミング	○			○			○	
	エンジンスターター装着車対応	○注1			○注1			○注1	
	ターボタイマー装着車対応	○注1			×			×	
出力	サイレントモード™	オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎			オプションリモコン使用時のみ◎	
	(ショック)センサーバイパス®モード	○			○			○	
	バレーモード®	○			○			○	
	DIGI∞LINK® (デジタル・リンク)	◎			×			×	
	リレーアタック、CANインベーター、ゲームボーイ対策	◎			◎			◎	
	赤外線式 2段階衝撃センサー	◎   ◎   □			◎   ◎   □			◎   □	
	ドアオープンプロテクト(-)	◎			◎			◎	
	イグニッションプロテクト	◎			◎			◎	
	インテリジェントIGプロテクト® (IIP)	◎			◎			◎	
	デュアルプロテクト®	□			□			◎   □	
	トランクオープンプロテクト	◎			注2			注2	
出力	ボンネットオープンプロテクト	○注3、□			注2			注2	
	スタータキルイモビライザー	□			□			◎	
	レジャー機能	◎			◎			◎	
	GWA®コントロール出力	◎			◎			◎	
	ハザードフラッシュ®出力	○注3、□			スモール(-)			スモール(-)	
出力	ドアロックコントロール	×			□注3			□注3	
	IGオン中ドア開警告(ハザード点滅)	○注3			×			×	
	イクステリア・イルミネーション	◎注3			○			○	
	リモートスタート中確認動作	◎注3			○			○	

- システムの取付には、車両電装及び盗難警報器に関する専門的な知識と経験が必要です。
  - 使用上の注意・製品保証につきましては、製品に同梱の取扱説明書をお読みください。
  - ドアロックコントロールは、車種により別途オプションが必要になる場合があります。
  - 輸入車、一部の国産車ではドアロック、ハザードフラッシュ、ライトフラッシュ、ドア検知などの機能が利用できない場合があります。
  - 取り付けの可否に関しては取扱店にお問合せください。
  - バックアップサイレン内蔵電池の寿命は約2~3年です。
  - 純正アラーム装着車ではドアロックコントロール機能はご利用頂けません。
  - 装着車両はバッテリーの充電不足にならないよう1週間に1度、数時間以上運転してください。また、容量の大きなものへの交換や定期的なチェックをお勧めします。
  - 他社CAN-BUS製品と併用した場合、信号等の干渉により双方の一部またはすべての機能が正常に動作しない場合があります。
- 注1: エンジン作動中に純正キーレスリモコン操作ができない車両ではエンジンスターター、ターボタイマー使用中のセット/解除はできません。
- 注2: 本体のドア検知線及びドア配線キット、ボンネットスイッチ等を使用する事で利用可能となります。
- 注3: 車両により機能しない場合があります。