

# システム機能・仕様アイコン一覧表

| 機能・仕様                            |                     | ● …… 標準装備       |               | ○ …… モード選択式     |               | □ …… オプション      |             | — …… 必要無しまたは該当せず |             |             |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| VISION 機種品番:                     |                     | 1480B   1480S   | 1460B   1460S | 1370B   1370S   | 1355B   1355S | 2310B           |             |                  |             |             |
| VISION 本体価格 (消費税別) →             |                     | ¥46,000         | ¥40,000       | ¥38,000         | ¥32,000       | ¥54,000   オープン  | オープン   オープン | ¥46,000          |             |             |
| 本体・リモコン仕様                        | 電子パワーサイレン(別置)       | KB22-1   KR22-1 |               | KB22-1   KR22-1 |               | KB22-1   KR22-1 |             | KB22-1   KR22-1  |             | KB24-1      |
|                                  | 1 音圧                | 125dB           |               | 125dB           |               | 125dB           |             | 125dB            |             | 125dB       |
|                                  | 音色                  | BEEP 1音色        |               | BEEP 1音色        |               | BEEP 1音色        |             | BEEP 1音色         |             | BEEP 1音色    |
|                                  | 警報時間 & 警告時間         | 30秒 & 2秒        |               | 30秒 & 2秒        |               | 30秒 & 2秒        |             | 30秒 & 2秒         |             | 30秒 & 2秒    |
|                                  | バッテリー断線警報           | ○   —           |               | ○   —           |               | ○   —           |             | ○   —            |             | ○           |
|                                  | 2 デジタルリモコン(ページャー含む) | □               |               | □               |               | 1個              |             | 2個 / 2個          |             | 2個 (1.8m防水) |
|                                  | 3 ローリングコード          | —               |               | —               |               | 7,378京通         |             | 7,378京通          |             | 7,378京通     |
|                                  | 4 特定小電力             | —               |               | —               |               | ○               |             | ○                |             | —           |
|                                  | 5 リモコン電池寿命          | —               |               | —               |               | 1~1.5ヶ月         |             | 約1年              |             | 約1年         |
|                                  | リモコン電池              | —               |               | —               |               | 単4アルカリ:1本       |             | CR2032:1個        |             | CR2032:2個   |
|                                  | 6 登録可能リモコン数         | 4 □             |               | 4 □             |               | 3               |             | 3                |             | 3           |
| 7 純正キーレス、スマートキー連動                | ○                   |                 | ○             |                 | —             |                 | □           |                  | —           |             |
| 8 システム待機時消費電流                    | 15mA / 9mA          |                 | 14mA / 8mA    |                 | 30mA / 25mA   |                 | 22mA / 16mA |                  | 30mA        |             |
| 9 システム警報時消費電流                    | 最大 1 A              |                 | 最大 1 A        |                 | 最大 1 A        |                 | 最大 1 A      |                  | 最大 1 A      |             |
| 10 本体使用周囲温度                      | -40~85°C            |                 | -40~85°C      |                 | -40~85°C      |                 | -40~85°C    |                  | -40~85°C    |             |
| 11 本体 & サイレン・防水構造                | IP40 & IP54         |                 | IP40 & IP54   |                 | IP40 & IP54   |                 | IP40 & IP54 |                  | IP40 & IP54 |             |
| 12 新保安基準適合                       | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | —           |             |
| 本体機能                             | 13 威嚇用LED(赤)        | PBS-90L         |               | PBS-90L         |               | HMLEL-R         |             | HMLEL-R          |             | L-318       |
|                                  | 機能設定スイッチ            | ○               |               | ○               |               | —               |             | —                |             | —           |
|                                  | 14 チャープ音動作確認 ON/OFF | ○ワンタッチ          |               | ○ワンタッチ          |               | ○ワンタッチ          |             | ○ワンタッチ           |             | ○ワンタッチ      |
|                                  | 15 アンサーバック通知機能      | □               |               | □               |               | ○               |             | ×                |             | ×           |
|                                  | 16 メモリー機能           | ○               |               | ○               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
|                                  | 17 セクターメモリー         | ○               |               | ○               |               | ページャー画面上        |             | ×                |             | ×           |
|                                  | 18 ハイセキュリティサイレンストップ | □               |               | □               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
|                                  | 19 オートアーム           | ○               |               | ○               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
|                                  | 20 オートリアーム          | ○               |               | ○               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
|                                  | 21 パニックサイレンモード      | □               |               | □               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
|                                  | 22 エラーチャープ®         | ○               |               | ○               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
| 23 SBS迷惑防止(セクターバイパス®)            | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 24 バイパス回数: センサー・警告・センサー・警報・ドア・IG | 10・10・5・10          |                 | 10・10・5・10    |                 | 10・10・5・10    |                 | 10・10・5・10  |                  | 10・10・5・10  |             |
| 25 強制解除                          | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 26 リセットコードプログラミング                | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 27 エンジンスターター装着車対応                | ○注1                 |                 | ○注1           |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 28 ターボタイマー装着車対応                  | ○注1                 |                 | ×             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 29 車速連動ドアロック                     | ○注3                 |                 | ×             |                 | ×             |                 | ×           |                  | ×           |             |
| 30 サイレントモード™                     | □                   |                 | □             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 31 (ショック)センサーバイパス®モード            | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 32 ダイレクトドアロック                    | □                   |                 | ×             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 33 バレーモード®                       | ○                   |                 | ○             |                 | ×             |                 | ×           |                  | ×           |             |
| 34 車両状況確認                        | □                   |                 | □             |                 | ○             |                 | ×           |                  | ×           |             |
| 35 DIGI∞LINK® (デジタル・リンク)         | ○                   |                 | ×             |                 | □             |                 | □           |                  | ×           |             |
| 36 赤外線式 2段階衝撃センサー                | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 37 ドアオープンプロテクト(-)                | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 38 イグニッションプロテクト                  | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 39 インテリジェントIGプロテクト® (IIP)        | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 40 デュアルプロテクト®                    | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 41 トランクオープンプロテクト                 | ○                   |                 | 注2            |                 | 注2            |                 | 注2          |                  | ○           |             |
| 42 ボンネットオープンプロテクト                | 注2                  |                 | 注2            |                 | 注2            |                 | 注2          |                  | 注2          |             |
| 43 スタータキルイモビライザー                 | □                   |                 | □             |                 | □             |                 | □           |                  | ○3ポイント      |             |
| 44 レジューム機能                       | ○                   |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 出力                               | 45 GWA® 車両コントロール出力  | ○               |               | ○               |               | ○               |             | ○                |             | ○           |
| 46 ハザードフラッシュ® 出力                 | ○注3                 |                 | スモール(-)       |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 47 ドアロックコントロール出力                 | □注3                 |                 | □             |                 | ○(-)          |                 | ○(-)        |                  | ○(-)        |             |
| 48 IGオン中ドア開警告(ハザード点滅)            | ○注3                 |                 | ×             |                 | ×             |                 | ×           |                  | ×           |             |
| 49 イクステリア・イルミネーション               | ○注3                 |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |
| 50 外部出力(トランクリリース)                | □注3                 |                 | □             |                 | ×             |                 | ×           |                  | ×           |             |
| 51 リモートスタート中確認動作                 | ○注3                 |                 | ○             |                 | ○             |                 | ○           |                  | ○           |             |

● システムの取付には、車両電装及び盗難警報器に関する専門的な知識と経験が必要です。  
 ● PUSHスタート車へ取り付ける場合は別売の機能設定スイッチPBS-90が必要です。(1460 & 1480を除く)  
 ● ドアロックコントロールは、車種により別途オプションが必要になる場合があります。  
 ● 使用上の注意・製品保証につきましては、製品に同梱の取扱説明書をお読みください。  
 ● 取り付けの可否に関しては取扱店にお問合せください。  
 ● 輸入車、一部の国産車ではドアロック、ハザードフラッシュ、ライトフラッシュ、ドア検知などの機能が利用できない場合があります。  
 ● 純正アラーム装着車ではドアロックコントロール機能はご利用頂けません。  
 ● バックアップサイレン内蔵電池の寿命は約2~3年です。  
 ● 装着車両はバッテリーの充電不足にならないよう1週間に1度、数時間以上運転してください。また、容量の大きなものへの交換や定期的にチェックすることをお勧めします。  
 ● スマートキーとページャーリモコンが密着すると電波干渉により車両に認識されずドアのロック/アンロックやエンジン始動ができない場合があります。スマートキーとページャーリモコンは10cm程度離して使用してください。  
 ● 他社CAN-BUS製品と併用した場合、信号等の干渉により双方の一部またはすべての機能が正常に動作しない場合があります。  
 注1: エンジン作動中に純正キーレスリモコン操作ができない車両ではエンジンスターター、ターボタイマー使用中のセット/解除はできません。  
 注2: 本体のドア検知線及びドア配線キット、ボンネットスイッチ等を使用する事で利用可能となります。  
 注3: 車両により機能しない場合があります。